



ReTON Solo

ReTON Solo – это мощный простой в эксплуатации вентилятор, который можно устанавливать на потолке или стене.

– Три модели: Базовая, с таймером, с датчиком влажности и регулируемым таймером

– Подходит для настенного и потолочного монтажа



– Три размера 100,125 и 150 мм

– Обратный клапан в комплекте

– 7 лет гарантии



ReTON.



	A	B	C	D	E
ReTON Solo 100	160mm	160mm	22mm	80mm	Ø99mm
ReTON Solo 125	185mm	185mm	29mm	100mm	Ø120mm
ReTON Solo 150	227mm	227mm	30,5mm	111mm	Ø146mm

	ReTON Solo 100	ReTON Solo 125	ReTON Solo 150
Частота напряжения	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Расход энергии	13,3 W	14 W	19 W
Максимальный поток воздуха	113m³/h 31 l/s	190 m³/h 53 l/s	320 m³/h 89 l/s
Мин. уровень звукового давления	32,8 дБ (A) 3 м	38 дБ (A) 3 м	41 дБ (A) 3 м
Макс. давление	58,7 Pa	68 Pa	94 Pa
Класс защиты	IP45	IP 45	IP 45

Art no	Product Ø100
197520	ReTON Solo Ø100 B
197521	ReTON Solo Ø100 T
197522	ReTON Solo Ø100 HT

Art no	Product Ø125
197523	ReTON Solo Ø125 B
197524	ReTON Solo Ø125 T
197525	ReTON Solo Ø125 HT

Art no	Product Ø150
197526	ReTON Solo Ø150 B
197527	ReTON Solo Ø150 T
197528	ReTON Solo Ø150 HT

– B = Базовый с обратным клапаном. Односкоростной вентилятор, управляемый внешним переключателем.

– T = С обратным клапаном и таймером задержки отключения. Односкоростной вентилятор с регулируемым таймером обкатки от 5 до 30 мин.

– HT = С обратным клапаном, датчиком влажности и таймером. Двухскоростной вентилятор с автоматической высокой скоростью вращения при высоком уровне влажности. Функция таймера с превышением времени.

